



FLEX

DEN PORTABLA LUFTAVFUKTAREN

Enkel att installera
Effektiv även vid låga temperaturer
Uppkoppling för övervakning via externa styrsystem

Teknisk specifikation



| | |
|--|----------------------|
| Färg | Svart |
| Arbetsområde (°C) | -10° till +40°C |
| Arbetsområde relative luftfuktighet (RH) | 10% till 100% |
| Anslutning | 230V 1-50Hz 10A |
| Medeleffekt | < 400W |
| Kapsling | IP63 |
| Luftflöde | 400m ³ /h |
| Säkring | 10A |
| Dimensioner BxHxL | 340x650x1060mm |
| Vikt | 20kg |
| Ljud | 65 dB |
| Filter standard | G4 |



FLEX med väggfäste

Installationen är enkel och smidig!

Det enda du behöver är elmatning och avledning av kondensvattnet. Alla avfuktare i FLEX-serien är självreglerande på relativ luftfuktighet och du har alltid full kontroll på funktionerna i displayen.

Smart övervakning av fuktnivåer via uppkoppling

Utrustad med uppkoppling så kan man enkelt följa hur fuktnivån går ner (se bilden till höger) från sin dator eller mobil.

| | FLEX SMART | FLEX CLOUD | FLEX INTEGRATE |
|-----------------------------------|------------|------------|----------------|
| Färg | Svart, Vit | Svart, Vit | Svart, Vit |
| Ställbart luftflöde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daggpunktsstyrning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Styrning på mögelkurva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flottöranslutning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extern styrning med slutände relä | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heat support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temp Guard | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi anslutning | - | ✓ | ✓ |
| Modbus | - | - | ✓ |