



FLEX

DER TRAGBARE LUFTENTFEUCHTER

Einfach zu installieren
Auch bei niedrigen Temperaturen wirksam
Anschluss zur Überwachung über externe Steuerungssysteme

Technische Spezifikation



Farbe	Black
Arbeitsbereich	-10° to +40 °C
Arbeitsbereich relative Luftfeuchtigkeit	10 % to 100 % RH
Kapazität	5 L / 24 h
Anschluss	230 V 1-50 Hz 10 A
Durchschnittlicher Leistung (W)	< 400 W
Schutzklasse	IP63
Luftstrom	400 m3/h
Sicherung	10 A
Abmessungen BxHxL	340x650x1060 mm
Gewicht	20 kg
Geräusch	65 dB
Filterstandard	G4



FLEX mit Wandhalterung

Die Installation ist einfach und reibungslos!

Sie benötigen lediglich einen Stromanschluss und die Ableitung des Kondenswassers. Alle Luftentfeuchter der FLEX-Serie regulieren die relative Luftfeuchtigkeit selbst und Sie haben jederzeit die volle Kontrolle über die Funktionen im Display.

Smarte Überwachung des Feuchtigkeitsgehalts via Verbindung

Ausgestattet mit einem Anschluss können Sie bequem von Ihrem Computer oder Mobiltelefon aus verfolgen, wie der Feuchtigkeitsgehalt sinkt.

	 FLEX SMART	 FLEX CLOUD	 FLEX INTEGRATE
Farbe	Schwarz, Weiß	Schwarz, Weiß	Schwarz, Weiß
Einstellbarer Luftstrom	✓	✓	✓
Taupunktkontrolle	✓	✓	✓
Kontrolle über die Formkurve	✓	✓	✓
Schwimmerverbindung	✓	✓	✓
Externe Steuerung mit Schließrelais	✓	✓	✓
Wärmeunterstützung	✓	✓	✓
Temp Guard	✓	✓	✓
WiFi Anschluss	-	✓	✓
Modbus	-	-	✓